

634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а, тел. (3822) 288-288, (3822) 288-483

Светодиодные промышленные светильники серии SLFD-Prom- 7

	Светодиодные промышленные светильники серии SLED-Prom- 7																	
Nº n/n	Фото продукции	Тип кривой силы света (КСС) фото	. Наименование изделия	Артикул	Ед. измер.	Тип рассеивателя/тип корпуса	Габариты Д×Ш×В (мм)	Потребляем ая мощность, Вт	Номинальный световой поток, лм	Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К	Номинальная осевая освещенность (высота подвеса 2,2 м), лк	Нормируемая световая отдача, лм/Вт, не менее	Напряжение питания, В	Степень защить оболочки	Диапазон температур окружающей среды. °С	Гарантийный срок эксплуатации	Срок службы	Масса, кг, не более
							Серия SLED-I	Prom-7					ı					
			SLED-Prom-7-50-220-65-1-1/3000K	4603823015433	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	50	6 550	3000	475	131	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-50-220-65-1-1/4000K	4603823015440	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	50	6 600	4000	479	132	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-50-220-65-1-1/5000K	4603823015457	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	50	7 000	5000	508	140	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
		The state of the s	SLED-Prom-7-45-220-65-1-1/3000K	4603823015464	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	45	5 895	3000	427	131	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-45-220-65-1-1/4000K	4603823015471	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	45	5 940	4000	431	132	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-45-220-65-1-1/5000K	4603823015488	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	45	6 300	5000	457	140	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-35-220-65-1-1/3000K	4603823015501	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	35	4 585	3000	332	131	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-35-220-65-1-1/4000K	4603823015518	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	35	4 620	4000	335	132	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
		20 A 19	SLED-Prom-7-35-220-65-1-1/5000K	4603823015525	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	35	4 900	5000	355	140	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-30-220-65-1-1/3000K	4603823015532	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	30	3 930	3000	285	131	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-30-220-65-1-1/4000K	4603823015549	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	30	3 960	4000	287	132	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
	20		SLED-Prom-7-30-220-65-1-1/5000K	4603823015563	шт	прозрачный / Айсберг	1270x160x105	30	4 200	5000	305	140	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-75-220-65-1-2/5000K	4603823015495	шт	прозрачный / ЛСП	1270x160x105	75	8 600	5000	370	115	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
		R A T	SLED-Prom-7-75-220-65-2-2/5000K	4603823015556	шт	опал / ЛСП	1270x160x105	75	7 500	5000	330	100	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-50-220-65-1-2/5000K	4603823015570	шт	прозрачный / ЛСП	1270x160x105	50	6 500	5000	290	120	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-50-220-65-2-2/5000K	4603823015587	шт	опал / ЛСП	1270x160x105	50	5 500	5000	240	100	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-45-220-65-1-2/5000K	4603823015594	шт	прозрачный / ЛСП	1270x160x105	45	5 400	5000	240	120	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
		To A Gr	SLED-Prom-7-45-220-65-2-2/5000K	4603823015600	шт	опал / ЛСП	1270x160x105	45	4 590	5000	205	100	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Prom-7-35-220-65-1-2/5000K	4603823015617	шт	прозрачный / ЛСП	1270x160x105	35	4 200	5000	190	120	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3

	W A W	SLED-Prom-7-35-220-65-2-2/5000K	4603823015624	шт	опал / ЛСП	1270x160x105	35	3 570	5000	160	100	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
		SLED-Prom-7-30-220-65-1-2/5000K	4603823015631	шт	прозрачный / ЛСП	1270x160x105	30	3 600	5000	160	120	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
		SLED-Prom-7-30-220-65-2-2/5000K	4603823015648	шт	опал / ЛСП	1270x160x105	30	3 060	5000	135	100	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
		SLED-Prom-7-22-220-65-1-2/5000K	4603823015655	шт	прозрачный / ЛСП	1270x160x105	22	2 500	5000	110	115	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3
	20 A	SLED-Prom-7-22-220-65-2-2/5000K	4603823015662	шт	опал / ЛСП	1270x160x105	22	2 000	5000	90	90	(220 ± 44)	IP65	от -40 до +50	5 лет	10 лет	3

Общие характеристики для светильников SLED-Prom-7

Напряжение питания Частота 176-264 B 50 Γц Индекс цветопередачи $Ra \geq 80\,$ Пульсации светового потока ≤ 1%
Коэффициент мощности ; Сов Ф ≥ 0,95
Степель защита

1965
Тип рассенвателя
Тип корпура
Диапакон температур окружающей среды

40°С...+50°С Габариты 1270x160x105

Масса Срок службы 1,5 кг 10 лет Гарантия 5 лет