



634034, Россия, г. Томск, ул.
Красноармейская, 99а, тел.
(3822) 288-288, (3822) 288-
483

Светодиодные светильники серии SLED-Office-5

| № п/п | Фото продукции | Тип кривой силы света (КСС)-фото | Наименование изделия | Артикул | Ед. измер. | Тип рассеивателя | Габариты ДхШхВ (мм) | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток с рассеивателем, лм | Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К | Номинальная осевая освещенность (высота подвеса 2,2 м), лк | Нормируемая световая отдача, лм/Вт | Нормируемое напряжение | Диапазон температур окружающей среды, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Срок службы | Масса, кг |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------|
| Серия SLED-Office-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | SLED-Office-5-40-40-1/3K | 4603823010773 | шт | микропризма | 595x595x20 | 40 | 5 300 | 3000 | 730 | 125 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 2 | | | SLED-Office-5-40-40-2/3K | 4603823010803 | шт | опал | 595x595x20 | 40 | 5 400 | | 530 | 125 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 3 | | | SLED-Office-5-40-40-3/3K | 4603823010827 | шт | пишлот | 595x595x20 | 40 | 5 700 | | 620 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 4 | | | SLED-Office-5-40-40-4/3K | 4603823010841 | шт | призма | 595x595x20 | 40 | 5 100 | | 710 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 5 | | | SLED-Office-5-40-40-1/4K | 4603823010865 | шт | микропризма | 595x595x20 | 40 | 5 600 | | 770 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 6 | | | SLED-Office-5-40-40-2/4K | 4603823010889 | шт | опал | 595x595x20 | 40 | 5 700 | | 560 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 7 | | | SLED-Office-5-40-40-3/4K | 4603823010902 | шт | пишлот | 595x595x20 | 40 | 6 000 | | 650 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 8 | | | SLED-Office-5-40-40-4/4K | 4603823010926 | шт | призма | 595x595x20 | 40 | 5 300 | | 750 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 9 | | | SLED-Office-5-40-40-1/5K | 4603823010940 | шт | микропризма | 595x595x20 | 40 | 5 800 | | 770 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 10 | | | SLED-Office-5-40-40-2/5K | 4603823010964 | шт | опал | 595x595x20 | 40 | 5 900 | | 570 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 11 | | | SLED-Office-5-40-40-3/5K | 4603823010988 | шт | пишлот | 595x595x20 | 40 | 6 200 | | 670 | 145 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 12 | | | SLED-Office-5-40-40-4/5K | 4603823011008 | шт | призма | 595x595x20 | 40 | 5 500 | | 780 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 13 | | | SLED-Office-5-35-40-1/3K | 4603823011022 | шт | микропризма | 595x595x20 | 35 | 4 500 | 3000 | 630 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 14 | | | SLED-Office-5-35-40-2/3K | 4603823011046 | шт | опал | 595x595x20 | 35 | 4 500 | | 450 | 125 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 15 | | | SLED-Office-5-35-40-3/3K | 4603823011060 | шт | пишлот | 595x595x20 | 35 | 4 800 | | 530 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 16 | | | SLED-Office-5-35-40-4/3K | 4603823011084 | шт | призма | 595x595x20 | 35 | 4 300 | | 610 | 115 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 17 | | | SLED-Office-5-35-40-1/4K | 4603823011107 | шт | микропризма | 595x595x20 | 35 | 4 800 | | 650 | 125 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 18 | | | SLED-Office-5-35-40-2/4K | 4603823011121 | шт | опал | 595x595x20 | 35 | 4 800 | | 470 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 19 | | | SLED-Office-5-35-40-3/4K | 4603823011145 | шт | пишлот | 595x595x20 | 35 | 5 100 | | 550 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 20 | | | SLED-Office-5-35-40-4/4K | 4603823011169 | шт | призма | 595x595x20 | 35 | 4 500 | | 630 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 21 | | | SLED-Office-5-35-40-1/5K | 4603823011183 | шт | микропризма | 595x595x20 | 35 | 5 000 | | 660 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 22 | | | SLED-Office-5-35-40-2/5K | 4603823011206 | шт | опал | 595x595x20 | 35 | 5 000 | | 490 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 23 | | | SLED-Office-5-35-40-3/5K | 4603823011220 | шт | пишлот | 595x595x20 | 35 | 5 300 | | 570 | 140 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 24 | | | SLED-Office-5-35-40-4/5K | 4603823011244 | шт | призма | 595x595x20 | 35 | 4 700 | | 660 | 125 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 25 | | | SLED-Office-5-30-40-1/3K | 4603823011268 | шт | микропризма | 595x595x20 | 30 | 3700 | 3000 | 510 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 26 | | | SLED-Office-5-30-40-2/3K | 4603823011282 | шт | опал | 595x595x20 | 30 | 3700 | | 370 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 27 | | | SLED-Office-5-30-40-3/3K | 4603823011305 | шт | пишлот | 595x595x20 | 30 | 3900 | | 430 | 125 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 28 | | | SLED-Office-5-30-40-4/3K | 4603823011329 | шт | призма | 595x595x20 | 30 | 3500 | | 500 | 110 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 29 | | | SLED-Office-5-30-40-1/4K | 4603823011343 | шт | микропризма | 595x595x20 | 30 | 3 900 | | 530 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 30 | | | SLED-Office-5-30-40-2/4K | 4603823011367 | шт | опал | 595x595x20 | 30 | 3 900 | | 380 | 125 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 31 | | | SLED-Office-5-30-40-3/4K | 4603823011381 | шт | пишлот | 595x595x20 | 30 | 4 100 | | 440 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 32 | | | SLED-Office-5-30-40-4/4K | 4603823011404 | шт | призма | 595x595x20 | 30 | 3 700 | | 510 | 115 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 33 | | | SLED-Office-5-30-40-1/5K | 4603823011428 | шт | микропризма | 595x595x20 | 30 | 4 100 | | 550 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 34 | | | SLED-Office-5-30-40-2/5K | 4603823011442 | шт | опал | 595x595x20 | 30 | 4 100 | | 400 | 130 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 35 | | | SLED-Office-5-30-40-3/5K | 4603823011466 | шт | пишлот | 595x595x20 | 30 | 4 300 | | 470 | 135 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |
| 36 | | | SLED-Office-5-30-40-4/5K | 4603823011480 | шт | призма | 595x595x20 | 30 | 3 900 | | 540 | 120 | -220 | от 5 до 50 | 5 лет | 10 лет | 2,8 |

Общие характеристики для светильников SLED-Office-5

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Напряжение питания | 176-264 В |
| Частота | 50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra ≥ 80 |
| Пульсации светового потока | ≤ 1% |
| Коэффициент мощности, Cos φ | ≥ 0,95 |
| Степень защиты | IP40 |
| Диапазон температур окружающей среды | +5°С...+50°С |
| Габариты | 595x595x20 мм |
| Тип монтажа | Накладной/встраиваемый |
| Масса | 2,8 кг |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 5 лет |