

istone

1200
ИСТОК-БРИЗ

120
ИСТОК-БРИЗ


60
ИСТОК-БРИЗ



**РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ “ИСТОК-БРИЗ”**

Микробиологическое загрязнение воздуха в помещениях — одна из главных причин заболеваемости.

Её показатели остаются на высоком уровне по причине того, что большинство патогенных микроорганизмов переносятся воздушным и воздушно-капельным путём.



Основная задача обеззараживания воздуха — предотвращение распространения заболеваний в больницах, медицинских и реабилитационных центрах, учреждениях социального обслуживания населения, в сфере услуг, на производстве, в жилых помещениях и любых закрытых общественных пространствах.

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Применение ультрафиолетового излучения — один из главных методов инактивации вирусов, бактерий и грибков.

После такого воздействия микроорганизмы теряют свою активность и способность размножаться.




В ДНК микроорганизмов ультрафиолетовый квант света взаимодействует с тимином, одним из четырех нуклеотидов, образующих двойную спираль основной молекулы жизни.

В итоге такого взаимодействия происходят невосстановимые разрывы белковых связей, а при достаточно мощном уровне излучения клетки микроорганизмов уже не способны воссоздать первичную структуру и размножаться.



БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Наиболее эффективное бактерицидное воздействие УФ-излучения происходит на длине волны 253,7 нм.



Воздух прогоняется через закрытый корпус со встроенными УФ-лампами с узким спектром 253,7 нм.

Одновременно такой спектр излучения не позволяет выделяться озону, что обеспечивает возможность проводить обеззараживание помещений в присутствии людей.

istore



istok





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БАКТЕРИЦИДНЫХ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ



Модель	Пропускная способность, куб.м/час	Количество УФ- ламп	Мощность УФ-ламп
«Исток-Бриз 60»	60	1	30 Вт
«Исток-Бриз 120»	120	2	60 Вт
«Исток-Бриз 1200»	до 1200	6	180 Вт



КВАРЦЕВАНИЕ

Бактерицидные рециркуляторы “Исток-Бриз 60” и «Исток-Бриз 120» — устройства закрытого типа, которое используется для безопасного **обеззараживания воздуха в помещении.**
УФ-излучение уничтожает не менее 99 % микроорганизмов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Абсолютно безопасен для человека, животных и растений.
Не требует обязательного проветривания помещения: материал стенок ламп не пропускает излучение в озонаобразующем спектре

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Может эксплуатироваться в помещениях всех категорий в присутствии людей для обеспечения санитарно-гигиенических норм.
Срок службы встроенных сертифицированных УФ-ламп составляет не менее 9000 часов.


ПРЕИМУЩЕСТВА


Эффективная дезинфекция воздуха.
Безопасная эксплуатация в присутствии людей.
Высокая производительность
Интуитивно понятная система управления с функцией настройки режимов работы

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ ИСТОК-БРИЗ 1200



Эксплуатация устройства возможна как в вертикальном положении с использованием напольных колес для удобства транспортировки, так и в горизонтальном положении при креплении его на стену помещения.





ФИЛЬТР

Бактерицидный рециркулятор “Исток-Бриз 1200” дополнительно оборудован **угольными фильтрами**, что обеспечивает удержание 99% болезнетворных микроорганизмов и других частиц.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Абсолютно безопасен для человека, животных и растений.
Не требует обязательного проветривания помещения (рекомендуется режим проветривания согласно санитарных норм).
Металлический корпус позволяет обеспечивать его дезинфекцию дезсредствами



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Позволяет по желанию пользователя **регулировать скорость потока** (400, 800 и 1200 куб.м./час)
Может эксплуатироваться в помещениях всех категорий **в присутствии людей**.

Срок службы встроенных сертифицированных УФ-ламп составляет **не менее 9000 часов**

УРОВЕНЬ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



istone



Встроенные
высококачественные
мощные УФ-лампы с
цоколем G13 обеспечивают
уровень обеззараживания
не менее 99 %.

Используются
высококачественные
кварцевые лампы с длиной
волны 253,7 нм

ПРИНЦИП РАБОТЫ




- Чистый воздух 99 %
- Зона УФ-излучения длиной 900 мм
- Фильтр первичной очистки
- Входящий воздух



Перед тем, как попасть в зону УФ-облучения, воздух принудительно прогоняется через входной фильтр, таким образом осуществляется очистка воздуха от пыли, пыльцы, спор, запахов, смога, что обеспечивает комфортный климат в помещении.


ПРИНЦИП РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ «ИСТОК-Бриз 1200»



Система обеззараживания и очистки воздуха рециркуляторов “Исток-Бриз 1200” включает угольный фильтр, который эффективно очищает воздух не только от посторонних включений, но и от частиц жидкости, распыленного масла, удаляя нежелательные запахи и пары.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

3 СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА «ИСТОК-Бриз 1200»



Рециркуляторы «Исток-Бриз 1200» имеют уникальную функцию: возможность управления скоростью воздушного потока, проходящего через рециркулятор. Переключение 3-х скоростей потока воздуха осуществляется через панель управления: 400, 800 и 1200 куб.м./час

ПРИНЦИП РАБОТЫ

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ «ИСТОК-Бриз 1200»



Высокая мощность УФ-ламп (180 Вт) обеспечивают степень обеззараживания 99%, а специальный используемый широкий тангенциальный вентилятор позволяет обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в помещении

Одновременно осуществляется очистка воздуха от пыли, пыльцы, спор, запахов, смога, что обеспечивает комфортный климат в помещении

ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Ретранслятор
“Исток-Бриз 1200”
имеет возможность
управления помимо
встроенных кнопок за
счет использования
ИК-пульта.

Это особенно удобно
при настенном
расположении
устройства
на высоте выше
человеческого роста



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ИСТОК-БРИЗ 120

Рециркулятор оснащен встроенным блоком управления, позволяющим обеспечить возможность управления режимами работы, индикацией состояния и режимов работы на встроенным экране:

- Фиксация отработанного времени источников излучения
- Функция самодиагностики – фиксация работоспособности ламп и вентиляторов, индикация и звуковое уведомление о нарушении штатного режима работы (например, износ лампы от времени)

- Возможность включения по таймеру на заданный промежуток времени
- Возможность регулирования режима работы в зависимости от установленного объема помещения



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ИСТОК-БРИЗ 1200

Рециркулятор оснащен встроенным блоком управления, позволяющим обеспечить возможность управления режимами работы, индикацией состояния и режимов работы на встроенным экране:

- Регулирование скорости потока (400, 800 и 1200 куб.м./час)
- Фиксация отработанного времени источников излучения
- Функция самодиагностики – фиксация работоспособности ламп и вентиляторов, индикация и звуковое уведомление о нарушении штатного режима работы (например, износ лампы от времени)
- Возможность включения по таймеру на заданный промежуток времени



БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «ИСТОК-Бриз 60» и «ИСТОК-Бриз 120»

Лампы: OK
Вент.: OK

Таймер
Зч 10м

Объём
120м³

Диагностика
работоспособности
ламп и вентиляторов,
счетчик часов работы
лампы

Настраиваемый
таймер включения и
отключения

Регулирование
циклов включения и
выключения в
зависимости от
объема помещения



БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «ИСТОК-Бриз 1200»

Лампы: OK
Вент.: OK

Таймер
Зч 10м

Объём
1200м³


Диагностика
работоспособности
ламп и вентиляторов,
счетчик часов работы
лампы

Настраиваемый
таймер включения и
отключения


Регулирование
скорости воздушного
потока в час (400,
800, 1200 куб.м./час)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная дезинфекция воздуха
- Безопасная эксплуатация в присутствии людей
- Высокая производительность
- Интуитивно понятная система управления
- Возможность стационарного и мобильного использования
- Диагностика работоспособности ламп и вентиляторов
- Наличие таймера автоматического выключения, позволяющего контролировать работу устройства
- Регулирование воздушного потока в соответствии с объемом помещения для оптимальной работы рециркулятора



istone



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ «ИСТОК-БРИЗ 1200»



МОЩНОСТЬ

Мощность рециркуляторов этого модельного ряда позволяет обеззараживать воздух и поверхности больших по объему помещений: производственных, складских, спортивные и актовые залы, казармы, залы кинотеатров и пр.

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ

Возможность управления скоростью воздушного потока, проходящего через рециркулятор, дает возможность осуществить максимально эффективную эксплуатацию

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Возможность установки как на полу, так и на вертикальные поверхности помещений позволяет разместить рециркулятор в наиболее удобном для пользователя месте.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Рекордное использование 6 мощных УФ-ламп и широкий поток воздуха позволяет дезинфицировать помещения предельно быстро, качественно и эффективно.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ

Входной угольные фильтр осуществляют очистку воздуха от пыли, пыльцы, спор, запахов, смога, что обеспечивает комфортный климат в помещении.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Безопасность эксплуатации в присутствии людей и животных;
- Обеспечение санитарно-гигиенических норм;
- Интуитивно понятная система управления

istore



istore+



Производитель:
АО "НПП "Исток" им. Шокина"
141190, Московская область, г.Фрязино,
Вокзальная ул., д.2а
<http://www.istokmw.ru/> info@istokmw.ru
+7 (495) 465-86-80

